

**ROBUSTE SACKZUNÄHMASCHINEN ZUM  
VERSCHLIESSEN VON GEFÜLLTEN SÄCKEN AUS  
JUTE, BAUMWOLLE, KUNSTSTOFF UND PAPIER.**

**MIT SPEZIELL ROSTGESCHÜTZTEN NÄHTEILEN**



**NEUES DESIGN**

**80800CN**

Union Special stellte die ersten Sackzunähmaschinen her und pflegt diese Produktreihe seit mehr als 100 Jahren, um den Anforderungen der Verpackungsindustrie z. B. von Mehl, Getreide, Dünger, Futter, Chemikalien, Samen, Kaffee, Zucker, Salz, Hundefutter, Lebensmittel, Mineralien und weiterer Produkte gerecht zu werden  
***Nähmaschinen der Klasse 80800, die zusammen mit Nähsäulen verwendet werden, bieten eine komplette Auswahl von Hochleistungsanlagen.***

● ROBUST ● ZUVERLÄSSIG ● LEISTUNGSSTARK

## Sackzunähmaschinen

### Ausführung:

- Bis zu 1800 Stiche/Min. je nach Stichlänge, Arbeitsgang und Material.
- Mit speziell rostgeschützten Nähteilen
- Riemenscheibe / Handrad  
108 mm wirksamer Durchmesser

### Vorteile:

- **Rostgeschützte Nähteile**
- Stichlänge einstellbar
- Einfache Wartung

### Standard-Sackzunähmaschine

**80800CN** Zum Verschließen von gefüllten Säcken und Beuteln mit Zweifaden-Doppelkettenstich (Nähstichtyp 401). Start-Stopp über Fußschalter der Säule. Die Fadenkette wird mechanisch durch ein mitlaufendes Messer getrennt. Stichlänge leicht einstellbar von 6,5 bis 11 mm, Standardeinstellung 8 mm. Durchgang unter Drückerfuß modellabhängig bis 12,7 mm. Nähkapazität auf Papier bis zu 32 Lagen, abhängig vom Papiergewicht.



Einfacher Verschluss

### Automatik-Sackzunähmaschinen

**80800RLMN:** Wie 80800CN, jedoch erfolgt Start-Stopp automatisch über tastergesteuerten Näherungsschalter. Die Fadenkette wird automatisch mit einer pneumatisch betätigten Schere getrennt. Steuerspannung: 24 V DC.



Umschlag-Verschluss von Hand durch Bediener oder durch zusätzliche Sackzuführeinrichtung mit Sackumfalteinrichtung

**80800RLN:** Wie 80800RLMN, jedoch Steuerspannung 230 V, 50/60 Hz.

**80800RLBN:** Wie 80800RLMN, jedoch Steuerspannung 100-110 V, 50/60 Hz.

**80800SLMN:** Wie 80800RLMN, jedoch mit Einfaden-Einfachkettenstich (Stichtyp 101), Stichlänge einstellbar von 6,5 - 11 mm, Standardeinstellung 8 mm.

**80800SLN:** Wie 80800SLMN, jedoch Steuerspannung 230 V, 50/60 Hz

**80800SLBN:** Wie 80800SLMN, jedoch Steuerspannung 100-110 V, 50/60 Hz.

**80800ULMN:** Zum Verschließen von gefüllten Säcken und Beuteln mit Zweifaden-Doppelkettenstich (Nähstichtyp 401) und gleichzeitigem Aufnähen eines Krepppapier-Reiterbandes von 50 bis 70 mm Bandbreite. Start-Stopp erfolgt automatisch über tastergesteuerten Näherungsschalter. Band und Fadenkette werden automatisch mit einem pneumatisch betätigten Bandabschneider getrennt. Stichlänge einstellbar von 6,5 - 10 mm, Standardeinstellung 8 mm. Steuerspannung 24 V DC.



Reiterbandverschluss

**80800ULN:** Wie 80800ULMN, jedoch Steuerspannung 230 V, 50/60 Hz.

**80800ULBN:** Wie 80800ULMN, jedoch Steuerspannung 100-110 V, 50/60 Hz.

**80800UALMN:** Wie 80800ULMN, jedoch ohne Reiterbandapparat, vorgesehen für kombinierte Sackzuführ-, Beschneide- und Einfasseinrichtungen mit Reiterbandapparat FB29910A. Breite des Kreppbandes: 50, 55 oder 60 mm (Standard). Bitte bei Bestellung angeben.

**80800TLMN:** Wie 80800ULMN, jedoch zum Einfassen der Sacköffnung und Überkleben der Nähnaht mit einem selbstklebenden Krepp-Reiterband. Breite des Kreppbandes: 50 (Standard) oder 60 mm. Bitte bei Bestellung angeben. Stichlänge einstellbar von 6,5 - 8 mm. Standardeinstellung 8 mm. Steuerspannung: 24 V DC.



Kreppbandverschluss über Naht

**80800TLN:** Wie 80800TLMN, jedoch Steuerspannung 230 V, 50/60 Hz.

**80800TALMN:** Wie 80800TLMN, jedoch vorgesehen für kombinierte Sackzuführ- und Beschneideeinrichtung FB29920A.

Änderungen vorbehalten © Union Special GmbH