



## Bestückung

**Betriebsgerät**  
**Anschlusswerte**  
**Leistungsaufnahme**  
**Leuchtenlichtstrom**  
**Leuchtenlichtausbeute**  
**Lichtverteilung**  
**Lichtfarbe**  
**Farbwiedergabe (Ra)**  
**Schutzart**  
**Schutzklasse**  
**Technik**  
**Bedienung**  
**Leuchtgehäuse**  
**Lampenabdeckung**  
**Gewicht (netto)**  
**Netzanschluss**

**Bauform**  
**Befestigung**  
**Abmessungen**  
**Besonderheiten**

LED  
 Energieeffizienzklasse A+  
 Elektronisches Vorschaltgerät  
 100/120/220-240 V; 50/60 Hz  
 ca. 12 W  
 ca. 750 lm  
 ca. 62 lm/W  
 direkt  
 neutralweiß, ca. 5000 K  
 > 80  
 IP 67  
 I  
 schaltbar  
 extern  
 Aluminium, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)  
 Blende, glasklar (farblos)  
 ca. 1.9 kg  
 Verbindungsstecker  
 Serie 814  
 Anbauversion  
 L-Winkel (Zubehör), Schelle (Zubehör)  
 A=510 mm  
 Eco-Bestückung




Serie 814

## Beleuchtungsstärken

Messabstand: 100 cm

**Em:** 273 lx  
**Emax:** 354 lx  
**Emin:** 169 lx



## Lichtstärkeverteilung (LVK)

