

Portafusibili sezionabili PS - PMX

basi portafusibili modulari per fusibili cilindrici secondo le norme EN 60269. Uniscono alle caratteristiche della serie PS: disegno compatto, nuovo design con dimensioni ridotte, aumentate zone di ventilazione per una migliore dissipazione del calore, materiali di realizzazione di ottima qualità RoHs, autoestinguente e resistenti alle alte temperature. Ampia gamma di accessori disponibili.

Modulare PMX 10,3x38 32A 690V AC - 750V DC



Approvazione  (750V DC)

• Conformi alle norme

CEI 32-1

IEC EN 60269-1-2

UL 4248-1

CSA C22.2

Di prossima realizzazione

– Versione -L con indicatore luminoso intervento fusibile funzionano da 110V÷690V ca e cc per PMX8/PMX10 e 230V÷690V ca per PMX14-PMX22 (a richiesta 12÷24V DC)

– Versione -M da utilizzare con fusibili CF-P con percussore, permettono segnalazione intervento fusibile.

– Versione -MP a richiesta per gr. 14 e 22 con segnalazione di intervento e presenza fusibili.

(sigla e marchio di omologazione a richiesta)

Poli	Moduli	Codice	Tipo	Conf.
1	1	545 0121	PMX10	12
1+N	2	545 0122	PMX 10-1N	6
2	2	545 0123	PMX 10-2	6
3	3	545 0124	PMX 10-3	4
3+N	4	545 0125	PMX 10-3N	3